

3M Scotchshield™ Safety Film

Pellicole di sicurezza

Sicurezza per le superfici vetrate
degli edifici scolastici



3M Scotchshield™ Safety Film: la risposta più rapida ed efficace per rendere sicure le superfici vetrate



Il decreto legislativo **626/94** in materia di **sicurezza sui luoghi di lavoro** disciplina anche le **superfici in vetro** poste **nelle aree di circolazione delle persone** e richiede che i **datori di lavoro** prendano **provvedimenti specifici** per renderle **sicure**.

La legislazione (**D.M. 292 del 21.06.96** e **D.M. 382 del 29.09.98**, specifico per gli istituti di istruzione) considera anche gli **edifici scolastici** un **luogo di lavoro**, dove gli **studenti** sono equiparati a **dipendenti** e i **presidi** o i **dirigenti scolastici** a **datori di lavoro**.

Le pellicole 3M Scotchshield™ Safety Film offrono una **soluzione rapida ed efficace** alle esigenze di messa in sicurezza e adeguamento al Dlgs 626 degli edifici scolastici.



Applicate ai **vetri già esistenti**, le pellicole 3M Scotchshield sono in grado di **trattenere le schegge** che si sprigionano in caso di rottura accidentale, **prevenendo infortuni** e **limitando i danni** agli arredi scolastici.

Le pellicole di sicurezza 3M Scotchshield™ sono prodotte con la tecnologia della microlaminazione, un brevetto 3M che consente di affiancare fino a 39 strati di poliestere in un film sottilissimo ed estremamente resistente.

Si applicano velocemente a qualsiasi tipologia di vetro e, **aumentandone la resistenza**, ne **conservano l'integrità** generale, **scongiorando** possibili **infortuni**.

Sono in grado inoltre di migliorare esteticamente le caratteristiche esterne degli edifici e richiedono una minima manutenzione.



Scotchshield™ Safety film è disponibile anche nella versione Sun Control, in grado **ridurre i riflessi** e **limitare** il passaggio del **calore dall'esterno verso l'interno**, perché in grado di **respingere fino al 99% dei raggi UV**.

Il Servizio Tecnico 3M mette a disposizione un **servizio gratuito** di valutazione del possibile risparmio energetico ottenuto con l'applicazione delle pellicole.

L'installazione del prodotto, la cui durata può arrivare a dieci anni, è fornita da applicatori qualificati da 3M.